

Akcesoria do zewnętrznego montażu central

Dzięki grubej izolacji cieplnej i łatwemu montażowi centrale wentylacyjne domekt mogą być montowane na zewnątrz budynków. Do zewnętrznego montażu jednostki należy stosować specjalne akcesoria instalacyjne: daszki, ramy montażowe, oraz czerpnie i wyrzutnie powietrza.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Typ centrali	Typ czerpni powietrza	Typ wyrzutni powietrza
R 1000 H R 1300 H R 1500 H	G-600x430	AHIA-315
R 1700 H R 2000 H	G_755_448_00	G_755_448_10
R 3000 H R 4000 H CF 3500 H	G_540_1115_00	G_540_1115_10
R 5000 H R 7000 H	VERSO-30-34-00.000.2 V-40-34-00.000.2	VERSO-30-34-00.000 V-40-34-00.000
CF 1000 H CF 1300 H CF 1700 H	G-600x430	AHIA-315
CF 2300 H	G_355_870_00	G_355_870_10



Standardowe ramy montażowe do central

Typ centrali	Typ ramy	Wymiary BxHxL, mm
R 400 H	BF_00_000_465x650	465x138x650
R 500 V	BF_00_000_590x1070	590x138x1070
R 600 H	BF_00_000_520x1130	520x138x1130
R 700 H	BF_00_000_590x930	590x138x930
R 700 V	BF_00_000_590x1070	590x138x1070
R 1000 H/V R 1300 H/V R 1500 H/V	BF_00_000_852x1355	852x138x1355
R 1700 H/V R 2000 H/V	BF_00_000_852x1485	852x138x1485
R 3000 H/V R 4000 H/V	BF_00_000_1100x2100	1100x138x2100
CF 1000 H/V CF 1300 H/V CF 1700 H/V	BF_00_000_852x1810	852x138x1810
CF 2300 H/V	BF_00_000_852x2000	852x138x2000
CF 3500 H/V	BF_00_000_1100x2500	1100x138x2500



Rama podstawy – pomalowana na kolor RAL7035, z nogami. Istnieje możliwość przyśrubowania gumowej podszwy do regulowanych nóg. Są one montowane i zamawiane oddzielnie.

Komfovent okap

(Tylko dla jednostek Domekt R 200)



Typ:

- Okap w kolorze białym
- Ze stali nierdzewnej

- Okap w kolorze białym
- Wysokość jedynie 2,6 cm

Panel dekoracyjny

(Tylko dla jednostek Domekt R 200)



- Okap w kolorze białym
- Ze stali nierdzewnej

Dystrybutor boczny OSD

(umożliwia boczne przyłączenie króćców dla centrali Domekt R 200)



Typ:

- OSD-200VE (100 mm)
- OSD2-200VE (125 mm)



Czerpnia/wyrzutnia LD

Rozdzielenie strumieni powietrza wywiewanego oraz nawiewanego

Typ:

- LD-125
- LD-160
- LD-200
- LD-250
- LD-315

(czarna RAL9005 lub biała RAL9010)